

省本级

最新通知

关于开展镇街（园区）政府采购项目远程异地评审试点工作的通知（东财函〔2024〕328号）

你的位置：首页 > 项目采购公告

相关公告

梅州监狱迁建项目配套罪犯生活设施设备购置项目结果公告

采购需求

发布机构：广东省政府采购中心 发布时间：2024-12-26 16:08:06

资格预审公告

采购计划编号：440001-2024-55113 预算金额：9,259,400.00元 采购品目：设备

采购公告

代理机构：广东省政府采购中心 项目经办人：潘岳健 项目负责人：徐丽

梅州监狱迁建项目配套罪犯生...

一、项目编号：GPCGD242201HG149F

中标（成交）结果公告

二、项目名称：梅州监狱迁建项目配套罪犯生活设施设备购置项目

梅州监狱迁建项目配套罪犯生...

三、采购结果

更正公告

合同包1(生活设施设备购置):

梅州监狱迁建项目配套罪犯生...

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
广州名能节能科技有限公司(联合体成员：江西志超教育装备集团有限公司)	广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心30号楼1501室	6,200,512.72元

终止公告

四、主要标的信息

合同包1(生活设施设备购置):

货物类（广州名能节能科技有限公司，联合体成员：江西志超教育装备集团有限公司）

合同公告

验收公告

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
1-1	设备	PPR弯头(材料)	顺能	De75	12.0000(个)	41.3900	496.6800
1-1	设备	PPR弯头(材料)	顺能	De90	151.0000(个)	75.6200	11,418.6200
1-1	设备	PPR三通(材料)	顺能	De40	15.0000(个)	9.8500	147.7500
1-1	设备	PPR三通(材料)	顺能	De50	132.0000(个)	18.1600	2,397.1200
1-1	设备	PPR三通(材料)	顺能	De75	10.0000(个)	47.1000	471.0000
1-1	设备	PPR直通(材料)	顺能	De90	360.0000(个)	34.3000	12,348.0000
1-1	设备	PPR外牙直接(材料)	顺能	DN32	32.0000(个)	62.4000	1,996.8000
1-1	设备	PPR外牙直接(材料)	顺能	DN40	708.0000(个)	157.4500	111,474.6000
1-1	设备	PPR弯头(材料)	顺能	De40	30.0000(个)	8.1800	245.4000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	设备	PPR弯头 (材料)	顺能	De50	350.0000(个)	14.4800	5,068.0000
1-1	设备	镀锌角钢 (材料)	国标	3#	200.0000(米)	36.1600	7,232.0000
1-1	设备	镀锌角钢 (材料)	国标	4#	910.0000(米)	40.5000	36,855.0000
1-1	设备	镀锌角钢 (材料)	国标	5#	654.0000(米)	64.4300	42,137.2200
1-1	设备	PPR直通 (材料)	顺能	De40	40.0000(个)	4.1900	167.6000
1-1	设备	PPR直通 (材料)	顺能	De50	413.0000(个)	7.4200	3,064.4600
1-1	设备	PPR直通 (材料)	顺能	De75	15.0000(个)	19.8200	297.3000
1-1	设备	热水系统内 控制线路 (材料)	国标	3*2.5+2*1.5电缆线	525.0000(米)	26.3400	13,828.5000
1-1	设备	热水系统内 控制线路 (材料)	国标	3*6+2*4电缆线	623.0000(米)	58.2000	36,258.6000
1-1	设备	自动控制电 箱	名能	含温度表、时控器、水位控制器、交流接触器、漏电开关、过载保护器等。1、具有可调温度加热功能；2、具有可调温回水功能；3、具有定时供水功能；4、具有漏电、短路、过载保护功能；5、回水、供水、加热等功能要有手动/自动转换开关；6、具有防雷功能；7、具有单台热泵机组独立断电功能。	12.0000(套)	9,032.1400	108,385.6800
1-1	设备	镀锌圆钢 (材料)	国标	φ12	705.0000(米)	18.0700	12,739.3500
1-1	设备	节能饮水机	澳莱克林	1) 出水口: 一开三温; 2) 电源: 380V 50HZ; 3) 功率: 6KW; 4) 水胆容量: 35L; 5) 供水量: 开水60L/H; 6) 温开水350L/H; ▲7) 五级或以上过滤 (PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO反渗透膜+颗粒活性炭); 净水流量≥1L/min, 额定总流量≥6000L; ▲8) 提供各级滤芯 (PP棉、颗粒活性炭、炭棒、反渗透滤芯) 第三方检测机构出具的合格的水质检验报告; 9) 提供滤壳	75.0000(台)	7,850.0000	588,750.0000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
				<p>第三方检测机构出具的合格的水质检验报告; 10) 面板、侧板采用不锈钢材质, 厚度0.6mm; 11) 水槽采用304不锈钢材质, 厚度1.0mm, 防溅水设计 (提供第三方检测机构出具的检测报告); 12) 水胆采用316不锈钢材质, 厚度1.5mm (提供第三方检测机构出具的检测报告) 13) 波纹管及热交换器采用304不锈钢材质; (提供第三方检测机构出具的检测报告); 14) 水嘴采用304不锈钢材质 (提供第三方检测机构出具的检测报告) 15) 发热管采用800不锈钢材质 (提供合格的材质检测报告); 16) 提供加热内胆第三方检测机构出具的合格的水质检验报告; 17) 提供波纹管第三方检测机构出具的合格的水质检验报告; 18) 采用热交换技术, 热交换器外壳为不锈钢成型, 内外管均采用304波纹管, 余热进行回收, 确保产品节能; 19) 提供热交换器第三方检测机构出具的合格的水质检验报告; 20) 提供热交换功能性检验报告。21) 出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001) 的要求。投标文件中提供承诺函。 ★22) 制造商必须具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》, 提供证书复印件,</p>			

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	设备	螺丝、油漆、橡胶减震垫等安装配件 (材料)	国标	-	12.0000(项)	3,000.0000	36,000.0000
1-1	设备	PVC线管 (材料)	国标	Φ32	420.0000(米)	7.6300	3,204.6000
1-1	设备	镀锌线槽 (材料)	国标	200*100*1.0	90.0000(米)	36.8700	3,318.3000
1-1	设备	镀锌线槽 (材料)	国标	150*100*1.0	430.0000(米)	31.6000	13,588.0000
1-1	设备	热水系统内控制线路 (材料)	国标	2*1电缆线	880.0000(米)	6.5900	5,799.2000
1-1	设备	热水系统内控制线路 (材料)	国标	3*1.5电缆线	790.0000(米)	11.8400	9,353.6000
1-1	设备	集热器铜连接直通 (材料)	国标	Φ22	105.0000(个)	19.7000	2,068.5000
1-1	设备	温差循环泵	南泵	Q: 8m ³ /h, H: 18m, N: 1.1kW, 满足或优于“二级节能”要求。	1.0000(台)	3,165.0000	3,165.0000
1-1	设备	平板太阳能集热器	易钜润	材质要求: 铜铝复合太阳能吸热板芯; 1) 外形尺寸: 2000*1000*80mm; 2) 工艺要求: 超声波包裹式焊接; 3) 盖板材质: 低铁超白布纹钢化玻璃, 厚度3.2mm; 4) 其他要求: 电泳铝合金边框, 玻璃纤维棉保温, 热镀锌背板; ▲5) 基于采光面积瞬时效率截距η ₀ 0.80, 提供检测报告作为评审依据。 ▲6) 平板集热器采用超声波360度包裹式无痕焊接: 吸热膜层表面无损伤, 吸热效率高, 不损伤流道, 延长集热器使用寿命; (提供第三方检测机构出具的检测报告)。 7) 平板集热器边框要求电泳, 四角无铆钉;	96.0000(m ²)	720.0000	69,120.0000
1-1	设备	集热器铜连接内牙 (材料)	国标	Φ22-DN15	15.0000(个)	19.7000	295.5000
1-1	设备	变频供水泵	南泵	Q:13.5m ³ /h, H:15m, N:1.1kW, 满足或优于“二级节能”要求。	1.0000(台)	19,746.0000	19,746.0000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	设备	变频供水泵	南泵	Q:16.8m ³ /h,H:17.5m,N:1.8kW,满足或优于“二级节能”要求。	2.0000(台)	21,062.0000	42,124.0000
1-1	设备	闸阀(材料)	瑞格	DN65	2.0000(个)	650.3100	1,300.6200
1-1	设备	闸阀(材料)	瑞格	DN80	44.0000(个)	879.3700	38,692.2800
1-1	设备	热水循环管道	顺能	De40×75 De40, 内层PPR管+中间聚氨酯保温层+外护PVC管。▲1) 抗压等级: PN: 1.6MPa ▲2) 导热系数W/(m·k): ≤0.035 3) 表观密度(kg/m ³) ≥50 4) 纵向回收率(%) ≤0.5 5) 简支梁冲击(%) ≤1	60.0000(米)	83.8700	5,032.2000
1-1	设备	热水循环管道	顺能	De75×110 De75, 内层PPR管+中间聚氨酯保温层+外护PVC管。▲1) 抗压等级: PN: 1.6MPa ▲2) 导热系数W/(m·k): ≤0.035 3) 表观密度(kg/m ³) ≥50 4) 纵向回收率(%) ≤0.5 5) 简支梁冲击(%) ≤1	20.0000(米)	192.2200	3,844.4000
1-1	设备	热水循环管道	顺能	De50×75 De50, 内层PPR管+中间聚氨酯保温层+外护PVC管。▲1) 抗压等级: PN: 1.6MPa; ▲2) 导热系数W/(m·k): ≤0.035; 3) 表观密度(kg/m ³) ≥50; 4) 纵向回收率(%) ≤0.5; 5) 简支梁冲击(%) ≤1;	692.0000(米)	99.0200	68,521.8400
1-1	设备	热水循环管道	顺能	De90×160 De90, 内层PPR管+中间聚氨酯保温层+外护PVC管。▲1) 抗压等级: PN: 1.6MPa; ▲2) 导热系数W/(m·k): ≤0.035; 3) 表观密度(kg/m ³) ≥50 4) 纵向回收率(%) ≤0.5 5) 简支梁冲击(%) ≤1	380.0000(米)	320.3600	121,736.8000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	设备	常压立式保温水箱	大江	1、有效容积: 8立方米 2、内胆材质要求304不锈钢, 内胆厚度1.0mm; 3、外胆材质要求201不锈钢, 外胆厚度0.6mm; 4、保温层采用聚氨酯发泡层≥50mm。 5、按GB/T 21362-2008标准第6.6.2.1条款方法试验: 1) 放置12h后, 热水温降≤2.5°C; 2) 放置13h后, 热水温降≤3°C; 3) 放置24h后, 热水温降≤5°C; 4) 放置48h后, 热水温降≤9°C; 5) 放置72h后, 热水温降≤12.5°C。	5.0000(个)	13,019.0000	65,095.0000
1-1	设备	常压立式保温水箱	大江	1、有效容积: 10立方米 2、内胆材质要求304不锈钢, 内胆厚度1.0mm; 3、外胆材质要求201不锈钢, 外胆厚度0.6mm; 4、保温层采用聚氨酯发泡层≥50mm。 5、按GB/T 21362-2008标准第6.6.2.1条款方法试验: 1) 放置12h后, 热水温降≤2.5°C; 2) 放置13h后, 热水温降≤3°C; 3) 放置24h后, 热水温降≤5°C; 4) 放置48h后, 热水温降≤9°C; 5) 放置72h后, 热水温降≤12.5°C。	18.0000(个)	14,532.0000	261,576.0000
1-1	设备	过滤阀(材料)	瑞格	DN40	47.0000(个)	253.4300	11,911.2100
1-1	设备	闸阀(材料)	瑞格	DN32	3.0000(个)	134.2800	402.8400
1-1	设备	闸阀(材料)	瑞格	DN40	116.0000(个)	184.3000	21,378.8000
1-1	设备	止回阀(材料)	瑞格	DN80	38.0000(个)	394.9300	15,007.3400
1-1	设备	可曲绕橡胶接头(材料)	国标	DN32	2.0000(个)	102.3500	204.7000
1-1	设备	止回阀(材料)	瑞格	DN32	10.0000(个)	136.7600	1,367.6000
1-1	设备	可曲绕橡胶接头(材料)	国标	DN40	144.0000(个)	138.6300	19,962.7200

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	设备	可曲绕橡胶接头(材料)	国标	DN65	6.0000(个)	277.2500	1,663.5000
1-1	设备	可曲绕橡胶接头(材料)	国标	DN80	66.0000(个)	405.6000	26,769.6000
1-1	设备	过滤阀(材料)	瑞格	DN32	1.0000(个)	155.5100	155.5100
1-1	设备	压力表(材料)	国标	DN15	57.0000(个)	71.8900	4,097.7300
1-1	设备	排气阀(材料)	瑞格	DN15	66.0000(个)	52.6500	3,474.9000
1-1	设备	止回阀(材料)	瑞格	DN40	63.0000(个)	234.3300	14,762.7900
1-1	设备	止回阀(材料)	瑞格	DN65	5.0000(个)	300.1500	1,500.7500
1-1	设备	PPR三通(材料)	顺能	De90	78.0000(个)	87.2600	6,806.2800
1-1	设备	法兰盘(材料)	国标	DN65	45.0000(个)	103.7500	4,668.7500
1-1	设备	法兰盘(材料)	国标	DN80	510.0000(个)	105.7300	53,922.3000
1-1	设备	电磁阀(材料)	瑞格	DN40	24.0000(个)	666.1200	15,986.8800
1-1	设备	电磁阀(材料)	瑞格	DN65	1.0000(个)	1,540.2200	1,540.2200
1-1	设备	电磁阀(材料)	瑞格	DN80	11.0000(个)	2,000.9800	22,010.7800
1-1	设备	热泵循环泵	南泵	Q:8m ³ /h,H:18.2m, N:1.1kW, 满足或优于“二级节能”要求。	23.0000(台)	4,126.0000	94,898.0000
1-1	设备	空气源热泵机组(核心产品)	澳德绅	1) 系统主机采用空气源热泵机组; 2) 依据GB/21362-2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》标准热泵机组在标准工况(即热源侧:干球温度20°C、湿球温度15°C、使用侧:初始水温15°C、终止水温55°C时); 3) 输入功率8.96KW; ▲4) 制热量43.12KW; 5) 使用环境(-20°C-45°C); 6) 输入电流15.52A; 7) 最大输入功率13.06kW; 8) 最大工作电流22.62A; 9) 常温工况最高出水温度65°C; 10) 额定水流量: 7.75m ³ /h; 11) 制冷剂采用R410A; 12) 所投空气源热泵热水	23.0000(台)	39,750.0000	914,250.0000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
				<p>机组运行起来所产生的噪音53.5dB(A)分贝; ▲13) 所投空气源热泵热水机组需保证在环境温度20°C/15°C (±0.05°C) (干/湿球温度), 进/出水温度15°C/55°C时 (±0.05°C) COP值4.81; ▲14) 空气源热泵热水机组在国标要求的名义测试工况下, 即环境干/湿球温度: 7.0°C/6.0°C时 (±0.05°C), 机组的进/出水温度在9°C/55°C时 (±0.05°C) 机组COP值4.42; ▲15) 空气源热泵热水机组在国标要求的低温测试工况下, 即环境干/湿球温度: -7.0°C/-8.0°C时 (±0.05°C), 机组的进/出水温度在9°C/55°C时 (±0.05°C) 机组COP值3.41; ▲16) 空气源热泵热水机组在-15°C低温测试工况下, 即环境干/湿球温度: -15.0°C/-17.0°C时 (±0.05°C), 机组的进/出水温度在9°C/55°C时 (±0.05°C) 机组COP值2.92; ▲17) 所投空气源热泵热水机组具有无线数据采集传输器; 18) 所投空气源热泵热水机组具有多重运行保护措施 (如高压保护、低压保护、高温保护、过载保护、缺水保护、漏电保护等), 并详细说明具体保护措施; 19) 所投空气源热泵热水机组主要部件压缩机须具备低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温、优质可靠; 20) 所投空气源热泵热水机组带融霜功能; 21) 常温产水量: 927L/H; ★22) 投标人所投产品已获得国</p>			

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
				家确定的认证机构出具的有效的节能(或节水)产品认证证书,投标时须提供认证证书复印件(加盖投标供应商公章)。			
1-1	设备	变频供水泵	南泵	Q:22m ³ /h,H:15m,N:1.8kW,满足或优于“二级节能”要求。	9.0000(台)	21,062.0000	189,558.0000
1-1	设备	内务柜(6门柜,1柜6人)	鑫志超	一、产品规格: 1、全铁皮柜体;六门(不带锁)双层,内凹式一体化把手,无门吸; 2、柜门开启方式:平开式; 3、深420*宽900*高1800mm; 4、符合《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》GB 6514-2023等国家环保标准喷涂工艺,耐腐蚀;	676.0000(个)	410.0000	277,160.0000
1-1	设备	双层铁床(含床板)(核心产品)	鑫志超	一、产品规格: 1、长2000*宽980*高1800mm; 2、立柱:72*72*1.2mm异形封闭管配防潮塑料胶套。 3、床横梁:102*41*1.2mm加固异形封闭管。 4、床板支撑梁:60*20*1.2mm中空异形管。 5、床护栏:φ19*1.0mm加固圆管; 6、床梯支架:30*20*1.2mm加固方管; 7、床梯踏:1.2mm条纹防滑踏板; 规格:300*65*10mm,踏板面安装2条夜光片,踏板底部焊接方管横梁。 8、床头护栏:φ22*1.2mm圆管; 9、床板:1.2mm夹板。 10、上铺和下铺的间距是:100cm; 11、下铺到地面的距离是:45cm; 二、技术要求: 1、双层铁床或公寓床综合性能:满足《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017、《家用双层床安全第1部分:要求》GB 24430.1-2009。(1) 产品寿命:床类:	2,009.0000(套)	570.0000	1,145,130.0000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
				<p>耐久性:施加≥ 1000N平衡载荷,循环试验≥ 2万次。</p> <p>(2)采用优质冷轧钢管,钢管表面经过除油除锈磷化,抗压性更好,不易变形绿色环保型塑粉,无磷转换处理,自动流水高温烘干,净电粉末喷塑,环保无毒。</p> <p>(3)钢材表面需去污、酸洗、磷化、烘干、喷涂等工序并采用环保品牌粉末,经防静电喷涂处理。床架漆面不含甲醛,对人体及周边环境不产生危害,无毒、无副作用、使用时无异味;喷塑应平整光滑、无流挂、起皮、露底剥落、伤痕等影响质量的缺陷。(4)尖角部分应经过精细的打磨处理,去除锋利的边缘,打磨后的尖角部分应进行倒角处理,形成圆滑的过渡。</p>			
1-1	设备	不锈钢餐台凳(不锈钢制,1套/3人)	鑫志超	<p>一、产品规格:全不锈钢制;餐台与餐凳一体式。台面、凳面、支架材质:304不锈钢</p> <p>1、餐台与餐凳一体式; 2、餐凳高度:430mm; 3、餐台高度:750mm; 4、餐凳宽度:230mm; 5、餐台宽度:300mm; 6、餐凳长度:1425mm; 7、餐台长度:1500mm;</p> <p>二、技术要求:</p> <p>1、不锈钢餐桌椅:检测项目依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》,</p>	1,332.0000(套)	780.0000	1,038,960.0000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	设备	床头储物箱 (全塑, 个/ 人,)	鑫志超	一、产品规格: 1、全塑(符合国家环保标准), 透明箱体附上盖板; 2、4个底座滑轮, 均匀分布在箱体底部的四个角落; 3、52*37*31 cm; 二、技术要求: 1、塑料件: 检测项目依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准;	4,000.0000(个)	25.0000	100,000.0000
1-1	设备	多功能厅、被服仓库等配套设施: 仓库储物架	鑫志超	一、产品规格: 1、储物架尺寸: 整体尺寸为: 长*宽*高: 1876mm*500mm*1650mm, 四层架空, 层高500mm, 第一层离地150mm。储物架支脚及每层框架采用38mm*38mm不锈钢方通或圆管。每层框架间采用40*25mm不锈钢扁通或者φ25圆管按宽度方向焊接, 间距不大于80mm。2、支脚脚需要安装可调支撑脚3、储物架数量合计约340个; 4、安全性能要求: 人体接触部位应无毛刺、刃口、棱角符合要求。	1.0000(批)	227,800.0000	227,800.0000
1-1	设备	寝室、盥洗室、晒衣场等配套设施: 挂衣、晾晒、晒衣场挂架	鑫志超	一、产品规格: 1、尺寸: 宽*高1200*1400mm(长度根据各监区现场尺寸定制) 2、支脚及横梁采用38*38mm不锈钢方通或圆管, 横梁及支脚间距不大于2000mm, 焊接直角处采用圆角处理。3、横梁中间采用直径不小于φ4不锈钢丝焊接连接, 间距不大于150mm; 4、各监区晒衣场不锈钢挂架总成品长度约830米; 5、安全性能要求: 人体接触部位应无毛刺、刃口、棱角符合要求。	1.0000(批)	215,800.0000	215,800.0000

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

赖杰、刘春华、曾玲、叶园园、钟伟辉（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准		根据委托代理协议的约定。	
合同包号	合同包名称	代理服务费用（万元）	收取对象
1	生活设施设备购置	6.8604	中标（成交）供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(生活设施设备购置):

供应商	资格性审查	符合性审查	技术得分	商务得分	价格得分	综合得分	得分排名	推荐排名
广州名能节能科技有限公司(联合体成员：江西志超教育装备集团有限公司)	通过	通过	42.90	20.00	30.00	92.90	1	1
广州市优尚家具有限公司(联合体成员：广东碧涿节能设备有限公司)	通过	通过	44.60	20.00	26.47	91.07	2	2
中山市万能达厨具设备有限公司	通过	通过	42.80	20.00	26.20	89.00	3	
广州金滴的商贸有限公司(联合体成员：河北统华钢木制品有限公司,浙江正理生能科技有限公司)	通过	通过	42.60	20.00	25.74	88.34	4	
广东战博实业有限公司	通过	通过	44.10	20.00	23.85	87.95	5	
广州一品家具有限公司	通过	通过	44.10	20.00	23.31	87.41	6	
广东凯威特家具有限公司(联合体成员：广州光海节能科技有限公司)	通过	通过	45.20	20.00	22.08	87.28	7	
广东粤京科技研发有限公司	通过	通过	42.10	20.00	25.11	87.21	8	
广州翔特钢艺办公设备有限公司	通过	通过	40.10	20.00	24.19	84.29	9	
广东积余家具制造有限公司(联合体成员：广州市爱高普科技有限公司)	通过	通过	34.10	8.00	21.58	63.68	10	
广州市君曦能源科技有限公司(联合体成员：广东一定好家具有限公司)	不通过资格性审查							
粤小微（东莞）招投标有限公司	不通过资格性审查							
梅州市广章科技有限公司	不通过资格性审查							
梅州海永顺电器有限公司	不通过资格性审查							
广东人为环境科技有限公司(联合体成员：佛山市依诺家具制造有限公司)	不通过资格性审查							
深圳市康德斯环保科技有限公司(联合体成员：广东格泰家具有限公司)	不通过资格性审查							

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广东省梅州监狱

地址：0753-2183082

联系方式：广东省梅州监狱新址（广东省梅州市梅县区城东镇竹洋村）

2.采购代理机构信息

名称：广东省政府采购中心

地址：广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼

联系方式：020-83187181

3.项目联系方式

项目联系人：潘岳健

电话：020-83187181


广东省政府采购中心

2024年12月26日

相关附件：

合同包1：中小企业或残疾人福利单位声明函（广州名能节能科技有限公司）.pdf

合同包1：报价明细附件（广州名能节能科技有限公司）.pdf

 此合同可以办理合同融资贷款，如果您有办理合同融资贷款的需求，请访问此链接至金融服务中心办理业务
<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>

免责声明：

本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的，广东省政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。



广东省财政厅版权所有 | 主办：广东省财政厅 | 技术支持：业盛服务保障单位：博思数采科技股份有限公司 |
联系电话：020-83493366 | 粤ICP备：00000000号 | 粤公安网备：44010401020001



广东财政
微信二维码